ACADEMIA DE JARDINERÍA · FICHA DE CLASE

Hidrosiembra

Curso de césped · Tema 4: Establecimiento de céspedes · Clase 11

En 3 ideas

1. Está indicada en pendientes, taludes, suelos poco consolidados y sitios inaccesibles a la maquinaria convencional; también, por comodidad, en superficies generales.
2. En la papilla pueden ir semillas y/o estolones, agua, mulch y a veces fertilizante y fijador; se pulveriza como un riego espeso.
3. La hidrosembradora lleva un depósito con agitador —paletas que mantienen la mezcla homogénea— y proyecta el caudal sobre la superficie.

Puntos clave de la clase

1. Sin buena agitación, la semilla se sedimenta y sembráis «agua con mulch» en un tramo y «semilla a chorros» en otro.
2. El mulch protege la semilla de aves, aporta materia orgánica, conserva la estructura superficial, mantiene humedad y reduce erosión en talud.
3. Hay mulch de madera, de papel reciclado y otros; el de papel encaja especialmente en equipos de agitación por chorros.
4. Los fijadores ayudan a que la papilla no se lave en la primera lluvia sobre un talud.
5. La hidrosiembra no anula la necesidad de un soporte mínimamente preparado ni de riego o humedad posteriores.
6. Tampoco convierte un talud inestable en milagro geotécnico: si el terreno se mueve, la papilla se mueve.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Fertilizante
- ☐ Semillas
- ☐ Tepes
- ☐ Esquejes
- ☐ Acolchado

© Academia de Jardinería